

NOUVEAU

DUO DAKOTA DCI

DC INVERTER**-15°**

Multisplits DCI

1 modèle Réversible de 4 500 W



DUO DAKOTA DCI

> Les Avantages Produits

- Multisplit 3 en 1 - Configurations 9-9 / 9-12 et 12-12.
- Groupe extérieur compatible avec les unités intérieures DAKOTA DC Inverter.
- Fluide vert R410A.
- Compresseur Scroll DC Inverter.
- Unité extérieure compacte.
- Label énergétique A.
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -15 °C extérieur.
- Atteinte rapide de la température de consigne.
- Fonctionnement silencieux.

Compatibilités

Muraux



		WDI 9 DCI	WDI 12 DCI
Puissance froid	kW	2,50	3,50
Puissance chaud	kW	2,80	3,60
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	270/350/420	350/450/550
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	32/35/39	29/33/39
Poids	kg	7	8
Dimensions	mm	680x200x250	840x200x250
Référence		7SP022310	7SP022311

DUO DAKOTA DCI

Série Multisplits DC Inverter



DUO DAKOTA DCI

Puissance frigorifique	kW	3,9 (1,2-5,5)
Puissance absorbée	kW	1,14
EER / Label énergétique		3,42/A
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	-10° / 46° Bulbe Sec
Puissance calorifique	kW	4,5 (1,2-6,2)
Puissance absorbée	kW	1,24
COP / Label énergétique		3,62/A
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	-15° / 24° Bulbe Sec

Unité extérieure		
Débit d'air	m³/h	2160
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	53
Type de compresseur		Scroll DC Inverter
Poids	kg	40
Dimensions (LxPxH)	mm	795x290x610

Caractéristiques de raccordement entre unités		
Alimentation électrique 1~230 V		
Côté alimentation		Ext.
Câble d'alimentation	mm²	3x2,5
Calibre fusible am	A	16
Liaisons électriques	mm²	2x (4x1,5)
Liaisons frigorifiques		
Longueur totale	m	30
Longueur max. par circuit	m	25
Dénivelé max. int/ext	m	10
Dénivelé max. entre unités intérieures	m	5
Diamètre tube Liquide	Inches	2 x 1/4"
Diamètre tube Gaz	Inches	2 x 3/8"
Référence		7SP091141

Accessoires

DUO DAKOTA DCI

Support groupe extérieur	Référence	7ACTL0016
---------------------------------	------------------	------------------