

simplicité



Split-system colonne
CCE

compact



Réversible



R407C



esthétique



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

Le Split-system colonne CCE 45 est disponible en version Réversible pompe à chaleur. Modèle triphasé d'une puissance de 15 000 W, CCE 45RC est particulièrement adapté aux besoins de climatisation des locaux tertiaires tels que les bureaux, les commerces et les salles de restaurant.

Encombrement au sol réduit, design épuré et simplicité d'utilisation grâce au panneau de contrôle équipé d'un écran LCD, ce produit assure un haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs

- Compresseur SCROLL.
- Montage et entretien aisés grâce aux multiples possibilités de raccordement (gauche / droite / derrière / devant).
- Filtration haute efficacité et ioniseur de série pour une plus grande qualité d'air.
- Soufflage homogène de l'air traité grâce au volet vertical motorisé.
- Gestion par microprocesseur.
- Régulation et programmation électroniques.

Panneau de commande multifonctions

- Régulation automatique Froid/Chaud.
- 3 vitesses de ventilation.
- Ventilation automatique.
- Ralenti de nuit (SLEEP).
- Mode déshumidification.
- Programmation (TIMER).
- Ecran LCD.



SERIE CCE 45 Réversible



Unité intérieure		CCE 45
Puissance calorifique (1)	kW	15
Puissance absorbée	kW	4,57
Puissance frigorifique (2)	kW	12,9
Puissance absorbée	kW	4,82
Débits d'air (GV)	m ³ /h	2 000
Puissance acoustique (min/max)	dB(A)	52/56
Dimensions (LxPxH)	mm	600x370x1 900
Poids	kg	70
Unité extérieure		GC 45 RC
Type de compresseur		Scroll
Réfrigérant		R407C
Limite de fonctionnement Hiver / Eté		- 9°C / + 43°C
Puissance acoustique	dB(A)	50
Poids	kg	95
Dimensions (LxPxH)	mm	900x340x970
Alimentation électrique 3N~400 V - 50 Hz		
Calibre fusible am	A	10
Câble d'alimentation (sans chauffage)	mm ²	5x1,5
Alimentation côté		Ext.
Longueur / Dénivelé max.	m	40/20
Diamètre tubes Liquide / Gaz	Inches	3/4-3/8
Liaisons électriques Int/Ext.	mm ²	6x1,5

(1) Puissance calorifique nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide.

(2) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.



ACE
Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com



Votre distributeur agréé **Airwell**

CHAUFFAGE

CLIM/air sprl

CLIMATISATION

Rue de Bellaire, 469a Tél. : 081/58.81.31
5300 VEZIN Fax : 081/58.29.29
[Http://www.climair.be](http://www.climair.be) E-mail : infos@climair.be